

糊付けの標準機 グルースプレッタ

糊付機

HGM-22W/S



Model : HGM-22W型

特徴

- 本機は、ゴムロール2本、ドクターロール2本を有する両面又は片面にも使用できる糊付機です。
- 主ゴムロールは肉厚の高級ゴムを巻き、その表面は正確に研磨加工してあります。
- ドクターロールは、ステンレスロールを使用しております。
- 塗布できる加工材の厚さは、2mm～50mmで、上下ロールの間隔の調整は上下ハンドルで行います。又、ご希望に応じ150mm厚可能にすることができます。
- 本機下部には、ギャポンプを装備しており、タンク内の水を排水します。

仕様

型式	HGM-22W
有効幅	600mm (2尺)
有効厚	2mm～50mm
ローラー長さ	680mm
送り速度	50/60Hz 25/30m/min.
機械の高さ	1216mm
機械床面積	830×1366mm
電動機	0.75kW
機械重量	400kg



本機は、一般的な接着作業に使用される木工用接着剤(酢酸ビニル水性エマルジョン接着剤又は同等品)を使用される場合のみ有効です。本機にて、有機溶剤・塗料等の引火性の接着剤を使用することはできません。

ご注意 これらの仕様を希望される場合には、必ず弊社にご連絡の上、安全に作業ができる仕様にしてください。

性能向上のため掲載の写真が部分的に異なる場合があります

長谷川ウッドテック株式会社

〒726-0012 広島県府中市中須町1180-1

TEL (0847)40-0680

FAX (0847)40-0681