

新エコノミータイプ グルースプレッタ

糊付機

HGS-35W/S・45W/S

ブナの南限地 比叡山 広島県



Model : HGS-45W型

- お願い/ご注文の際は次の事項をご連絡ください。
糊の塗布量または目的(突板張用・フラッシュ用)に、貴社ご指定があればコーターロールにご指定の溝切りを行います。

特徴

- 駆動系およびフレームを簡素化しました。
- ゴムロールを大きくしましたので、ドクターロールとの周速比が大きくなり、糊切れが良く、寿命も長くなりました。
- 上下装置はラムタイプのため、ロール配置が保守(ゴムロール取替え)に有利に設計されています。
- 逆転機能を採用しましたので、水圧が不要でロール洗浄が早くきれいにできます。
- 排水口径を大きくしたため、固形状の物でも容易に作業できます。
- 本機は、非常停止装置及び洗浄装置を装備しています。

仕様

型 式	HGS-35	HGS-45
有 効 巾	1000mm (3尺3寸)	1300mm (4尺3寸)
有 効 厚	2~50mm	2~50mm
ロールの長さ	1060mm (3尺5寸)	1360mm (4尺5寸)
送 り 速 度	50Hz 25m/min.	50Hz 25m/min.
	60Hz 30m/min.	60Hz 30m/min.

型 式	HGS-35	HGS-45
テーブル面高さ	777mm	777mm
機械の床面積	1895×1030mm	2195×1030mm
機械の高さ	1270mm	1270mm
電 動 機	0.75kW (1HP)	1.5kW (2HP)
機 械 重 量	800kg	900kg



本機は、一般的な接着作業に使用される木工用接着剤(酢酸ビニル水性エマルジョン接着剤又は同等品)を使用される場合のみ有効です。本機にて、有機溶剤・塗料等の引火性の接着剤を使用することはできません。
ご注意 これらの仕様を希望される場合には、必ず弊社にご連絡の上、安全に作業ができる仕様にしてください。

性能向上のため掲載の写真が部分的に異なる場合があります

長谷川ウッドテック株式会社

〒726-0012 広島県府中市須町1180-1

TEL (0847)40-0680

FAX (0847)40-0681